

ALCATEL

business phones

Temporis IP 200



Une solution SIP de qualité dotée d'une remarquable performance audio

- Grande interopérabilité pour une intégration facile derrière la plupart des IP PaBX et des fournisseurs de VoIP
- Voix HD pour une meilleure efficacité dans vos communications
- 2 ports Ethernet supportant IPv6 et PoE (LAN)
- Une utilisation confortable du casque* grâce à la touche directe de prise de ligne
- Pied inclinable réglable pour un excellent angle de travail



Son haute définition



Mains Libres Full Duplex



Casque avec touche d'accès direct*

* Casque non fourni

onedirect®

www.onedirect.fr
Numéro Vert
0 800 72 4000

58 Av de Rivesalles Appel Gratuit
66240 St Esteve
tel. +33(0)468 929 322
fax +33(0)468 929 333

www.onedirect.es
902 30 32 32

Av. Diagonal 618 8º D
08021 Barcelona
tel. +34 93 241 38 90
fax +34 93 241 37 92

www.onedirect.it
02 365 22 990

Via Caracciolo 20
20155 Milano
tel. +39 02 365 22 990
fax +39 02 365 22 991

www.onedirect.pt
800 780 300

Av. da Liberdade nº 9 - 7º
1250-139 Lisboa
tel. 800 780 300
fax 800 780 301

www.onedirect.com
0800 70 50 400

Berner Str. 50
60437 Frankfurt / Main
tel. 069 24 75 10 50
fax 069 24 75 10 5 90



Temporis IP 200

Référence commerciale

370060140 1912

Fonctions principales

- Ecran: 2 lignes de 15 caractères + une ligne d'icônes
- 2 comptes SIP
- Power over Ethernet
- Mains Libres full duplex
- Prise casque RJ9 et touche casque
- Journal des appels: 100 entrées (Reçus, composés, manqués, renvoyés)
- Répertoire : (local) 300 entrées (possibilité de créer des groupes et de déplacer des contacts dans une liste noire)
- identification de l'appelant (nom & numéro)
- 8 langues

Autres fonctions

- Appels multiples (jusqu'à 20)
- Mémoires directes (10)
- Indicateur visuel d'appels entrants, appels manqués, messages vocaux, pas de service
- Touche secret, mise en attente, transfert , renvoi d'appel , transfert d'appel entrant sans décrocher, bis, conférence à 3
- Pré-numérotation
- 8 mélodies, téléchargement de sonneries possible (format wav)
- Fonction ne pas déranger
- Verrouillage clavier
- Prise de ligne automatique, Rappel automatique, Appel automatique du dernier appel reçu
- Réglage du volume (mains libres, combiné, casque et sonneries)
- Plans de numérotation, appel d'urgence, numéro d'urgence
- Appel anonyme, Distribution Automatique d' Appel (ACD)
- Insertion de logo texte

Intégration derrière IP PaBX

- Conférence en réseau
- BLF, BLA,
- Fonction ne pas déranger (DND)
- Renvoi d'appel
- Intercom, Recherche de combiné, musique d'attente
- Interception d'appels dans le même groupement de postes, Parcage d'appels
- Enregistrement d'appel, fonction Rappel en cas de ligne occupée
- Sonneries distinctives

Clavier

- Touches: Menu, Mise en Attente, Conférence et Journal des appels
- 2 touches de lignes
- Navigateur 4 directions
- 21 touches programmables
- Touche Volume + et -, touche C / secret, touche transfert et touche casque
- 2 touches rétro-éclairées: messagerie vocale et mains libres

Interfaces

- 2 RJ-45 à auto-direction 10/100Mps (1 LAN et 1 PC)
- 1 prise RJ-9 pour la connexion du combiné
- 1 prise RJ-9 pour la connexion du casque
- 1 prise jack 5VDC

Caractéristiques Techniques

Protocoles VoIP supportés:

- SIPv2 (RFC3261), SIPv1

Codecs audio:

- G722.2, G711A, G711u, G726, G723.1, G729ab
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
- Mains libres Full duplex avec AEC

Support réseau:

- IPv6
- DHCP/Static/PPPoE
- DNS Srv,
- STUN
- DTMF: In band, RFC2833, SIP Info
- Bridge/router pour les ports PC (avec serveur DHCP)
- 802.1x, LLDP
- QoS 802.1p/Q, ToS/DSCP

Fonctions de sécurité:

- TLS
- SRTP
- HTTPS avec authentification de certificats
- Fichier de configuration avec cryptage AES
- 3 niveaux d'accès (Administrateur, VAR, Utilisateur)

Configuration et Management

Affectation adresse IP:

- DHCP, Static IP, PPPoE
- Configuration Support :
- Clavier/Ecran
- Interface Web (Admin/VAR/User), HTTP/HTTPS
- Autoprovision avec HTTP/HTTPS/TFTP/FTP
- Autoprovision avec PnP
- SNMP v1/2
- TR069
- Auto-provisioning via 1 touche dédiée
- Réglages usine
- Pcap tracing, syslog
- Action URL/URI

Caractéristiques Physiques et Environnement

Montage :

- Pied multiposition ajustable et position murale possible

Alimentation s/ Ethernet (PoE) :

- 802.3af, classe 2

Adaptateur secteur:

- AC100-240V entrée, sortie 5Vdc/ 1.2A (non inclus, à commander séparément)

Consommation électrique :

- 1.4-2.6W

Température de fonctionnement:

- De 0° à 40°C

Humidité Relative:

- Jusqu'à 95 % sans condensation

Température de stockage :

- Jusqu'à 60°C